

برگه اطلاعات فنی

سیستم شستشو	غلظت وزنی (درصد)	دما (°C)	زمان
غوطه وری	۴-۶	۲۰-۳۰	۱۵-۱۰
غوطه وری گرم	۲-۳	۴۰-۵۵	۱۰-۵
دستی	۹-۱۱	۲۰-۳۰	۵-۳
پاششی	۱-۱,۵	۳۵-۴۵	۵-۳

تیتراسیون با سود ۰,۱ نرمال برای ۲۵ میلی لیتر محلول ۳ درصد وزنی:

۳۰۳⁺ لازم جهت شارژ ثانویه به ازای هر لیتر وان

=

(سود مصرفی نمونه شاهد - سود مصرفی ۰,۱ نرمال نمونه وان) * ۰,۲۵

بخش چهارم: خواص شیمیایی - فیزیکی



شکل ظاهری	مایع - شفاف - سبز - آبی
بو	فاقد بو
حلالیت	محلول (در آب)
وزن ویژه (g/cm ³)	۱,۱۳
pH	۲,۱
قابلیت اشتعال	ندارد
ترکیبات	آمیزه ای از نمک های فسفات آهن، شتاب دهنده، ترکیبات تامپونه کننده، سورفکتانت های قدرتمند

بخش پنجم: موارد ایمنی



- از خوردن یا آشامیدن محصول جدا خودداری کنید.
- در صورت تماس با چشم، محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید و به پزشک مراجعه کنید.
- در هنگام کار از دستکش مناسب و ماسک استفاده شود.

بخش ششم: بسته بندی



- گالن ۲۰ لیتری
- بشکه ۲۰۰ لیتری

بخش اول: شناسنامه محصول



نام محصول: چربیگیر فسفات توام آهن تامپونه پلاس CD 303⁺

نام شرکت: پوشش گستر شیمی

موارد شاخص استفاده: چربیگیری و فسفات کاری همزمان در محیط اسیدی به روش دستی یا غوطه وری

بخش دوم: معرفی محصول



CD303⁺ جدیدترین محصول از گروه محصولات چربیگیر فسفات است. در این محصول علاوه بر حفظ خواص منحصر به فرد چربیگیر فسفات تامپونه **CD303**، از عوامل سورفکتانتی قدرتمندتری بهره گرفته شده که سرعت و کیفیت چربیگیری را بالا می برد. همچنین عوامل تامپونه در فرمولا سیون این محصول تقویت شده اند. این محصول در زمره شوینده های سبز و دوست دار محیط زیست قرار دارد.

مزایا و ویژگی های محصول

چربیگیری و فسفات کاری همزمان در دمای محیط (۲۰-۳۰°)

کوتاه کردن زمان شستشو با حذف وان های مجزای چربیگیری و فسفات

چربیگیری کامل تر نسبت به **CD303**

ایمنی بالا و سهولت استفاده برای اپراتور

بخش سوم: دستورالعمل مصرف



ابتدا مقدار مناسبی از چربیگیر فسفات **CD303⁺** را طبق جدول به وان شستشو اضافه کرده و خوب مخلوط کنید. قطعه مورد نظر را در وان قرار دهید و با تنظیم دما، غلظت و زمان شستشو طبق جدول، پوشش یکنواخت و بادوام فسفات ایجاد کنید. سپس قطعه را آبکشی کنید. در صورت استفاده از روش شستشوی دستی، پس از رقیق سازی با آب، محلول را با واتر جت یا دستمال روی سطح قطعه اعمال کنید.