

## برگه اطلاعات فنی

بسته به نوع و میزان آلودگی، بعد از چند دقیقه با ابزار مناسب مانند فرچه، اسکاچ و دستمال مناسب و خشک، سطح تمیز و پاک شود و یا در صورت غوطه وری با آب گرم شستشو شده و خشک شود.

میزان آلودگی سطح	مقدار اختلاط با آب (حجمی)
گریس یا چربی سنگین	1 به 4 تا 1 به 8
چربی های اشباع و یا سوخته	1 به 1 تا 1 به 3

### بخش چهارم: خواص شیمیایی-فیزیکی



شکل ظاهری	مایع-بی رنگ شفاف
بو	بوی ملایم-شیرین
حلالیت	محلول (در آب)
وزن ویژه (g/cm <sup>3</sup> )	1.03
pH	7.2
قابلیت اشتعال	ندارد
محتوای اکتیو (%m/m)	30-40
ترکیبات	آمیزه ای از سورفکتانت ها، عوامل شلاته کننده، حلال های آلی، مواد پلیمری براق کننده

### بخش پنجم: موارد ایمنی



- از خوردن یا آشامیدن محصول جدا خودداری کنید.
- در صورت تماس با چشم، محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید و به پزشک مراجعه کنید.
- محصول را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

### بخش ششم: بسته بندی



- گالن 20 لیتری
- بشکه 200 لیتری

### بخش اول: شناسنامه محصول



نام محصول: سولواش® گریس کاتر پلاس خنثی CD381+

نام شرکت: پوشش گستر شیمی

موارد شاخص استفاده: چربی گیر قدرتمند برای زدودن گریس و چربی های سنگین و سوخته

### بخش دوم: معرفی محصول



این محصول به منظور شستشو و پاک کردن انواع گریس و چربی های سوخته و انباشته شده روی سطوح می باشد. سیستم حلالی بسیار قدرتمند در کنار استفاده از مواد فعال سطحی با قدرت پاک کنندگی بالا به سرعت داخل بافت چربی های سنگین نفوذ کرده و با معلق نمودن آن باعث تسهیل در زدودن چربی از روی سطوح می شود.

مزایا محصول	موارد شاخص کاربری
Ph خنثی بدون آسیب به زیرآیند های فلزی	صفحات گریل، آون، هود و گاز رستورانی و خانگی
سهولت استفاده برای اپراتور	چربی های سخت شده در سطوح و ادوات کارخانجات و کارگاه ها و کف سالن و پارکینگ ها
قدرت پاک کنندگی و سرعت نفوذ بالا به عمق لایه چربی و آلودگی	قطعات موتور و سایر قسمت های خارجی ماشین
مناسب برای سطوح فلزی و غیرفلزی	صنایع کشتیرانی، ریلی و هوایی

### بخش سوم: دستورالعمل مصرف



به منظور دستیابی به نتیجه مطلوب توصیه می گردد که پس از اختلاط محصول با نسبت قید شده در جدول زیر با آب، از فاصله مناسب (10-20 سانتی متر) بر روی سطح موردنظر اسپری گردد و یا قطعه در محلول غوطه ور شود.