برگه اطلاعات فنی

بخش اول : شناسنامه محصول

نام محصول: سوپرواش $CD315^+$

نام شرکت: پوشش گستر شیمی

موارد شاخص استفاده: شوینده قوی جهت شستشوی قطعات چدن ماشینکاری شده و آلومینیومی با سیستم پاششی

بخش دوم : معرفی محصول

این محصول با حفظ تمامی خواص $CD315^+$ به کمک سورفکتانت های مناسب، قدرتمند تر شده و قدرت و سرعت نفوذ بالاتری را به عمق لایه آلودگی ایجاد می کند و آلودگی و چربی سطحی و پلیسه را از روی سطح قطعاتی نظیر بلوک سیلندر می زداید.$CD315^+$ با سیستم نوین آنتی اکسیدانی خود عملکرد موثری در برابر خوردگی سطحی داشته و قابل رقابت با نمونه های خارجی می باشد.این محصول در زمره محصولات سبز و دوست دار محیط زیست قرار دارد.

مزایا و ویژگی های محصول
قابلیت چربی زدایی قطعات در پروسه ماشینکاری و تراشکاری
ممانعت از ایجاد لک سفیدک و سیاهی و یا خوردگی روی سطح
کف کنترل شده و شویندگی بالا
آنتی اکسیدان های نوین جهت جلوگیری از واکنش های اکسید شدن بعد از شستشوی سطح
شوینده سبز و دوست دار محیط زیست

بخش سوم : دستورالعمل مصرف

به منظور دستیابی به نتیجه مطلوب توصیه می گردد که در ابتدا محلولی با غلظت ۳-۱ درصد وزنی از $CD315^+$ ایجاد کرده و داخل وان اصلی شستشو شارژ کنید.(۳-۱ کیلوگرم از $CD315^+$ به ازای هر ۱۰۰ لیتر وان).میزان شارژ اولیه و زمان شستشوی لازم محصول داخل وان اصلی به مقدار آلودگی سطح و فشار پشت نازل تونل شستشو پاششی یا دستگاه شستشوی ماشینی بستگی دارد. هرچند معمولا زمان لازم برای شستشو بین ۱ تا ۵ دقیقه متغیر است. در صورت بهره گیری از سیستم فیلتراسیون مناسب، نیازی به آبکشی نهایی نیست در غیر این صورت استفاده از آبکشی به منظور حذف آلودگی های سطحی لازم است.

بخش چهارم : خواص شیمیایی–فیزیکی

شکل ظاهری	مایع-بی رنگ -شفاف
بو	فاقد بوی تند و زننده
حلالیت	محلول (در آب)
وزن ویژه (g/cm^3)	۱,۱
pH	۹,۵-۱۰
قابلیت اشتعال	ندارد
ترکیبات	آمیزه ای از سورفکتانت های عوامل قلیایی مناسب آلومینیوم و عوامل شلاته کننده،آنتی اکسیدان های نوین

بخش پنجم: موارد ایمنی

- از خوردن یا آشامیدن محصول جدا خودداری کنید.
- در صورت تماس با چشم،محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید و به پزشک مراجعه کنید.
- محصول را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

بخش ششم: بسته بندی

- گالن ۲۰ لیتری
- بشکه ۲۰۰ لیتری